

Наименование	Визуальный вид	Функции	Цена руб.
РРЕ LOCK КОМПЛЕКТ С ДВУМЯ КРАНАМИ ДИАМЕТР 1/2 ДЮЙМА		Комплект для защиты от протечек воды с двумя шаровыми кранами. Оборудован с шаровым краном для отключения воды на контрольном модульном управлении. Адаптер питания SS 1A. Провод питания 3 м. Разъединение протечки - 2 шт в комплекте.	15 400р.
БРЕЛОК ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ		Брелок дистанционного управления (беспроводной пульт). Предназначен для отключения и включения крана системы РРЕ LOCK. Срок службы брелка зависит от интенсивности использования, и составляет 3-6 лет.	1 400р.
OASIS DP-F RO PUMP-UV		Фильтры обратного осмоса для установки под раковину с металлическими корпусом. Основные металлические корпусом для установки на полу, а также приспособлены для настенного крепления. Корпус DP-Fro Картриджи SX (DCE) или EX (DCE - ультра ультра 222) Продвинутое фильтрование с помощью активированного РР (MIL Bioni, Carbon O.A.C, Seibon Block) Счетчик с точным пост-фильтра АСС с активированным углем Пятикратная минерализация с помощью пост-фильтра АМ реверсификатора Высокая производительность 10' Стандартные модели: OASIS DP RO PUMP, OASIS DP RO UV, OASIS DP RO PUMP-UV Удобны в установке с металлическим настенным баком Полный комплект стандартной сборки Материалы: Алюминиевый сплав, ПВД Максимальная рабочая температура: 40С (104 F) Максимальное рабочее давление: 8 бар (118 фунтов на дюйм)	27 000р.
Гейзер Алгебро обратный осмос (ба 12 л) Система обратного осмоса с прозрачным баком		Технология обратного осмоса, использованная в фильтре Гейзер Алгебро, заключается в фильтрации воды через полупроницаемую мембрану. Размеры пор мембраны настолько малы, что пропускает только молекулы воды. Размер молекул большинства примесей, а также бактерий и вирусов значительно больше молекул воды, поэтому они не проходят через мембрану. Система работает при давлении в подающей магистрали не менее 3 атм. Гейзер Алгебро комплектуется прозрачным рабочим баком. Внутри прозрачного бака находится съемная накопительная емкость, которая легко демонтируется в процессе эксплуатации. Это позволяет не выщелачивать бак полностью в случае застоя в нем воды, а менять только внутреннюю накопительную емкость. Съемная мембрана накопительного бака имеет особые антимикробные свойства, что позволяет сократить в 1000 раз скорость размножения микроорганизмов по сравнению с классическими накопительными баками, а это значительно и безопасно хранение питьевой воды при комнатной температуре. Корпус накопительного бака изготовлен из прочного пластика. Обеспечивающего UV излучение, что позволяет визуально контролировать чистоту и количество очищенной воды. Максимальный объем очищенной воды 7,5 л. Специальный клапан для сброса воды в дренаж при превышении давления в баке выше 4 атм. Двойное уплотнение колп. Выдерживает давление до 25 атм., не менее 100 000 циклов гидроудара. Пропустит вани и НИИ Точной Механики. Все необходимое для подключения в комплекте.	8 970р.
Гейзер Алгебро ПМ с ионизатором (ба 12л) Система обратного осмоса		Технология обратного осмоса, использованная в фильтре Гейзер Алгебро ПМ, заключается в фильтрации воды через полупроницаемую мембрану. Размеры пор мембраны настолько малы, что пропускает только молекулы воды. Размер молекул большинства примесей, а также бактерий и вирусов значительно больше молекул воды, поэтому они не проходят через мембрану. Фильтр Гейзер Алгебро ПМ работает при давлении в подающей магистрали не менее 2 атм. Устраняет повышенное давление, высвобождает в комплект, повышает уровень давления до 3-6 атм. В комплект входит минерализатор «Вита» для насыщения очищенной воды полезными солями калия и кальция до оптимального уровня жесткости воды — 1-1,5 мг-экв/л. Кран с датчик обеспечивает подачу воды с минерализатором (если вы хотите пить чистую воду, обходящуюся полезными минеральными солями без мин для приготовления чая, кофе). Витэ-напиток, приготовленный на абсолютно чистой воде гораздо богаче и ароматнее. Максимальный объем очищенной воды 7,5 л. Специальный клапан для сброса воды в дренаж при превышении давления в баке выше 4 атм. Двойное уплотнение колп. Выдерживает давление до 25 атм., не менее 100 000 циклов гидроудара. Пропустит вани и НИИ Точной Механики. Все необходимое для подключения в комплекте.	14 900р.
Гейзер Макс прозрачный Для жесткой и сверхжесткой воды		Фильтр Гейзер МАКС прозрачный предназначен для эффективного умягчения, снижения накипи и очистки жесткой воды. Благодаря использованию новейших инновационных фильтрующих мембран - картриджа Ардон Макс и специальной комбинации ионообменных смол АваСибет — способность фильтра Гейзер МАКС умягчать накипь в 8 раз выше, чем у традиционных систем для умягчения воды! При этом фильтр не нуждается в периодическом обслуживании (дополнительно). В фильтрах серии Гейзер МАКС реализованы все известные методы очистки воды: механическая фильтрация, ионный обмен, сорбция, обезжелезивание и обессоривание. Фильтр для воды Гейзер МАКС отнимает практически никакая последовательность этапов работы. Благодаря которой вся система в целом имеет предельно высокий ресурс и стабильно эффективные свойства очистки от избыточных солей жесткости, железа, тяжелых металлов, бактерий и других вредных примесей на протяжении всего срока службы. В очищенной воде полностью сохраняются такие полезные элементы как кальций и магний. В системе Гейзер МАКС используются картриджи стандарта 8in Line 10'.	5 300р.
Гейзер Тайфун 10SL 1/2"		Фильтр Гейзер Тайфун 10SL 1/2" производит тонкую очистку горной или колодезной воды от взвешенных частиц (более 10 мкм). В фильтре Гейзер Тайфун 10SL 1/2" используется картридж ТИМС 2010-10SL. Удаляет железо, песок, ил и другие нерастворимые примеси. Улучшает показатели мутности и цветности воды. Картридж-фильтр выполнен из высококачественной нержавеющей стали марки 304L.	7 900р.
Комплект сменных картриджей N8		Комплект сменных картриджей N8 предназначен для предварительной очистки с целью продления срока службы мембраны обратного осмоса. Замена картриджа производится последовательно в следующем порядке: картридж РР устанавливается в первый корпус, картридж CBS устанавливается во второй и третий корпус. Комплектация арт. 50010 Картридж РР 5 - 10SL 2 картриджа CBS 10 - 10SL	990р.
Картридж Ардон 2 Для жесткой воды		Ардон 2 - комплексный материал на основе материала Ардон и ионообменной смолы, что значительно увеличивает ресурс по умягчению воды. Обладает важными свойствами: Антикоррозийный - позволяет надежно задерживать все отфильтрованные примеси. Регенерируемый - фильтрующие свойства картриджа Ардон 2 можно восстанавливать в домашних условиях (2-3 регенерации). Минерализующий - карбонатная структура слоев жесткости снимает количество накипи, и вода насыщается полезным кальцием.	1 144р.
Картридж CBS 10 - 10SL		Картридж CBS 10 - 10SL, изготовлен из высококачественного карбоната активированного угля по технологии карбон-блок, что обеспечивает глубокую очистку воды от ионов, органических и неорганических соединений. Удаляет неприятные запахи и улучшает вкус воды. Сертифицирован американской ассоциацией NSF.	525р.
Картридж РР 5 - 10SL Для колодезной воды		РР 5 - 10SL - картридж из вспененного полипропилена, предназначен для механической очистки воды от ржавчины, грязи, песка и других нерастворимых примесей размером более 5 мкм. Восстанавливается не подлежит, после окончания ресурса заменяется на новый.	66р.